

## BASSÄNGBELYSNING

### 4.0271



Artikelnummer klart glas	Artikelnummer frostat glas	Ljuskälla	Förmonterad kabel	Effekt	Spänning	Ljus-temperatur	Ljusflöde	Ljuskurva Sid 70-79	
<b>Halogen</b>									
4 0271 0310	4 0272 0310	QT12	3 m (2x2,5 mm <sup>2</sup> )	100W	12V-AC	3.000K	2.200lm	B18	☞
4 0271 0610	4 0272 0610	QT12	6 m (2x2,5 mm <sup>2</sup> )	100W	12V-AC	3.000K	2.200lm	B18	☞
4 0271 1010	4 0272 1010	QT12	10 m (2x2,5 mm <sup>2</sup> )	100W	12V-AC	3.000K	2.200lm	B18	☞
4 0271 0317	4 0272 0317	QT16	3 m (2x2,5 mm <sup>2</sup> )	175W	12V-AC	3.000K	5.100lm	A11	☞
4 0271 0617	4 0272 0617	QT16	6 m (2x4,0 mm <sup>2</sup> )	175W	12V-AC	3.000K	5.100lm	A11	☞
4 0271 1017	4 0272 1017	QT16	10 m (2x4,0 mm <sup>2</sup> )	175W	12V-AC	3.000K	5.100lm	A11	☞
4 0271 0320	4 0272 0320	QT16	3 m (2x2,5 mm <sup>2</sup> )	200W	30V-DC	3.000K	5.800lm	A12	☞
4 0271 0620	4 0272 0620	QT16	6 m (2x2,5 mm <sup>2</sup> )	200W	30V-DC	3.000K	5.800lm	A12	☞
4 0271 1020	4 0272 1020	QT16	10 m (2x2,5 mm <sup>2</sup> )	200W	30V-DC	3.000K	5.800lm	A12	☞
<b>POW-LED 24 V-DC</b>									
4 0271 0001		POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	3 m (2x2,5 mm <sup>2</sup> )	18 x 3 W (150 lm/LED)	700 mA/24 V-DC	6.000K		W55	☞
4 0271 0009		POW-LED RGB <input type="checkbox"/>	3 m (8x0,5 mm <sup>2</sup> )	24 x 1 W	350 mA/24 V-DC				☞
<b>POW-LED 12 V-DC</b>									
4 0271 0011		POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	3 m (6x1 + 2x0,5 mm <sup>2</sup> )	27 x 3 W (150 lm/LED)	700 mA/12 V-DC	6.000K		W62	☞ 28°C
4 0271 0019		POW-LED RGB <input type="checkbox"/>	3 m (6x1 + 2x0,5 mm <sup>2</sup> )	27 x 3 W	700 mA/12 V-DC				☞ 28°C
<b>Ingjutningslåda</b>									
4 0274 0000	Ingjutningslåda 316L rostfritt stål med 1,5 m kabelgenomföring från sida (standard)								
4 0274 0050	Ingjutningslåda 316L rostfritt stål med 1,5 m kabelgenomföring från baksidan								

LED armaturer kan beställas med upp till 45 m kabellängd.

POW LED 18x3 W motsvarar ca 150 W halogen.

POW LED 27x3 W motsvarar ca 250 W halogen.