

## PULSGIVARE OG 6

- Liten inkremental optoelektronisk pulsgivare
- Pulstal från 1–512 pulser/varv, levereras som standard med dubbla pulser.

Std: TTL + 5V ± 5%  
 Std: Radiellt placerad stickkontakt  
 Option C: HTL + 9...26V  
 Option: Axiell kabelingång  
 Option: Axeldiameter 10 mm  
 Option D: Dubbelpuls  
 Option I: Inverterad signal  
 Option N: Nollpuls  
 Option R: In HTL + 9...26V, ut TTL + 5V ± .5%



Art. nr.	Typ	Pulstal	Dubbelpuls	Nollpuls	Option	Byggform	Axel Ø mm	Material
203480	OG 6 D500	500	Ja	Nej	Std	Fläns	6	Axel i rostfritt stål Hus i aluminium
203482	OG 6 DN500 CI			Ja	CI			
203484	OG 6 DN1024 IR	1024	Nej	I,R				
203486	OG 6 DN1024 CI			CI				

Andra utföranden på förfrågan.

## PULSGIVARE OG 60

- Liten och robust inkremental optoelektronisk givare
- Pulstal 500 – 5000 pulser/varv, levereras som standard med dubbelpuls (D) och nollpuls (N).

Std: TTL + 5V ± 5%  
 Std: Radiellt placerad stickkontakt  
 Option C: HTL + 9...26V  
 Option: Axiell kabelingång  
 Option: Axeldiameter 10 mm  
 Option D: Dubbelpuls  
 Option I: Inverterad signal  
 Option N: Nollpuls  
 Option R: In HTL + 9...26V, ut TTL + 5V ± .5%



Art. nr.	Typ	Pulstal	Dubbelpuls	Nollpuls	Option	Byggform	Axel Ø mm	Material
203552	OG 60 DN2500 CI	HTL 2500	Ja	Ja	D, N, CI	Fläns Ø 58	6	Axel i rostfritt stål Hus i aluminium
203553	OG 60 DN2500	TTL 2500			D, N			

Andra pulstal på förfrågan.

