

Hurtigveiledning for GSMR-telefon SED OPH-810R



Innholdsfortegnelse

1. Oppstart
2. Registrering av funksjonelt nummer
3. Foreta anrop
4. Motta innkommende samtaler
5. Volumjustering
6. Snakke i høyttalermodus
7. Oversikt
8. Nødanrop
9. Opprette en snarvei for registrering og utregistrering av funksjonelt nummer.

		<p>Start telefonen på / Av telefonen Legg til på / gå tilbake til startsidene</p>
		<p>Mottar et innkommende anrop. Koble opp en samtale.</p>
		<p>Venstre programmerbare tasten (I). Avregistrere funksjonsidentitet/FID. Avregistrere er gjort automatisk i forbindelse med deaktivering av fører- huset. Opprette snarvei, se side 7.</p>
		<p>Høyre programmerbare tasten (III) Registrer funksjonsidentitet/FID. Opprette snarvei, se side 7.</p>
		<p>Navigationsplate med fire moduser for å navigere i menyene. Flytte markøren ved å bringe platen i ønsket retning, bekrefter ditt valg ved å velge OK.</p>



2017-01-04

Hurtigveiledning GSM-R telefon SED OPH-810R

Versjon 1

1. Oppstart

OPH-810R startet av hyttaktiveringsnyckeln er slått på, til aktiv modus. I forbindelse med dette, begynner telefonen automatisk opp og batteriet underhållsladdas nåværende.

Hvis telefonen for noen grunn, ikke starter automatisk, det kan startes manuelt med knappen med rød håndsettet holdes nede.

2. Registrering av funksjonell nummer

Guidet registrering av nummer

- ▶ Trykk på høyre program-knappen (III)
- ▶ Skjermen øverst på siden vil nå vise tekst *Hantera FN*.
- ▶ Velg nr 1 *Registrering* og trykk OK ▶ Velg nr 2: *FN Register Guide* og trykk OK.
- ▶ Velg nr 1 *Tognummer* og trykk OK.
- ▶ Skriv inn tognummer i boksen *Ange Tognr*:
(Tognr har alltid fem tallene med ledende nuller) Trykk pil ned.
- ▶ Skriv inn tallene i boksen *Ange FN* og trykk OK.
(For eksempel 01 for tog drivere).

Loknummerregistrering: Samme prosedyre som ovenfor, men angi Loknummer.

Vognsnummerregistrering: Samme prosedyre som ovenfor, men angi Vogn nummer.
(Vær oppmerksom!). Sjekk at Järnvägs kod har verdi 042 (Norge) i boksen nederst).

Snarvei for registrering av funksjon nummer

- ▶ Trykk på høyre programmet knappen (III)
- ▶ Skjermen øverst på siden vil nå vise tekst *Hantera FN*.
- ▶ Velg nr 1 *Registrering* og trykk OK ▶ Velg nr 1: *Snar-registrering* og trykk OK.
Skriv din komplette *FN-nr* i boksen, *Angi FN nr*:.....og trykk OK.
- ▶ *Vill du registrere?* – Trykk OK = Ferdig.

Du kan også velge tidligere registrerte nummer fra en liste.

- ▶ Trykk på venstre programknappen (I)
- ▶ Der kan du velge fra liste med registrerte FN-nr.
- ▶ Velg *FN-nr* i listen – Trykk OK – Du får spørsmålet: *Vill du registrere?*
Trykk OK = Ferdig.

OPH-810R kommer nå til å vente på svar fra GSM-R nettet, og teksten *Venter på svar* vises kort på displayet. Hvis alt gikk bra vises teksten *Registrering utført* en kort stund på displayet, og deretter alt er klart.

Fjerning av funksjon nummer

Trykk på høyre program-knappen (III) Hantera FN-menyen vises.

- ▶ Velg 2 *Avregistrering* og trykk OK. Spørsmål : *Sikker at du vil Avregistrere?*
Avregistrering utføres, trykk OK = Ferdig.

FUNKTIONSKODELISTE

10	Toget mannskap (ansvarlig)
11	Assistent toget mannskap 1
12	Assistent toget mannskap 2
13	Assistent toget mannskap 3
14	Assistent toget mannskap 4
15	Servering vogn 1, mult 1
16	Servering vogn 2, mult 1
17	Servering vogn 3, mult 1
18	Servering vogn 4, mult 1
19	Servering vogn 5, mult 1
25	Servering vogn 1, mult 2
26	Servering vogn 2, mult 2
27	Servering vogn 3, mult 2
28	Servering vogn 4, mult 2
29	Servering vogn 5, mult 2

3. Foreta anrop

1. Tast inn nummeret til mottakeren ved hjelp av telefontastaturet.
2. Sette opp samtalen ved å trykke på knappen med den grønne håndsett.



4. Motta innkommende samtaler

Trykk på knappen med den grønne håndsett.



5. Volumjustering

Volumet justeres for både håndsettet og eksterne høyttalere ved hjelp av av volumkontrollen på høyre side av OPH-810R.

6. Snakke i høyttalermodus

Trykk på knappen for høyttaler-modus. Da vil lyden komme fra den store høyttaleren på baksiden av telefonen. Gir meget høy lyd kvalitet.



2017-01-04

Hurtigveiledning GSM-R telefon SED OPH-810R

Versjon 1

7. Oversikt

PTT-knapp

Brukes ved en gruppeanrop, for eksempel, nødanrop. PTT-knappen er også tilgjengelig på håndsettets mage.

Volumtastene

Vær oppmerksom! Volumet på telefonen bør settes til det høyeste volumet.



Snakke i håndsettet

Løft håndsettet fra vugge, samtalen blir automatisk overført til håndsettet.

Snakke i høyttalertelefonen på nytt

Sett håndsettet i holderen, samtalen vil bli koblet automatisk tilbake til høyttalertelefonen.

Løft av røret

Løft håndsettet fra holderen ved å først trykke på knappene for å låse opp håndsettet og løft.

Legg på røret

Trykk inn den nedre halvdel av røret først og trykk deretter fast.



8. Nødanrop

Et høyt prioritet anrop som er brukt til å sende nødmelding.

I henhold til BVF 925: bryter alle andre anrop eller gruppeanrop sendt til alle GSM-R brukere innenfor gjeldende anropsområde og gjeldende. Dvs. at bare en person kan snakke om gangen (i tillegg til eventuelle som alltid kan snakke).

For å starte et Nødanrop via OPH-810R – Trykk på den røde knappen!



9. Opprette en snarvei for registrering og avregistrering av et funksjonelt nummer.

Venstre funksjonstast som snarvei for registrering av FN / Tognummer.

1. Trykk OK for meny
2. Velg Innstillinger
3. Velg – Operatør
4. Velg – 3 Snarveier
5. Velg – F1
6. Velg Administrere FN
7. Velg OK
8. Displayet viser OK, Ferdig = Ferdig.



høyre funksjonstast som snarvei for avregistrering av FN / Tognummer.

1. Trykk OK for meny
2. Velg Innstillinger
3. Velg – Operatør
4. Velg – 3 Snarveier
5. Velg – F3
6. Velg - Avregistrere
7. Trykk på - OK
8. Displayet viser OK, Ferdig = Ferdig.



