

MARKERINGSLYS PRIMO G 40

- Markeringslys med 40m leseavstand.
- For tak- og veggmontering.
- Diskret design bare 38,5 mm tykk.
- Piktogramer PN, PH, PV inkludert.



Art. nr	Navn	Drift	Batteri type / tid	Selvtest	Adresserbar
778040	Primo G AT 40m	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer	Ja	Nei
778044	Primo G DATA2 40m	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer	Ja	Ja
778042	Primo G CB 40m	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Nei
778043	Primo G CBA 40m Overvåket	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja

MÅL

Mål i mm



TILBEHØR
Art nr 778048

Piktogram med pil ned.

Art nr 778049

Piktogram med pil venstre.

Art nr 778050

Piktogram med pil høyre.

Art nr 778051

HCP piktogram med pil ner.

Art nr 778052

HCP piktogram med pil venstre.





Art nr 778053

HCP piktogram med pil høyre.

TEKNISKE DATA

	Sentral	Desentralisert
Leseavstand	40m	40m
Luminans	>200 cd/m ²	>200 cd/m ²
Innkobling	Permanent lys / Beredskaps lys	Permanent lys / Beredskaps lys
IP-klasse	IP20	IP20
Beskyttelsesklasse	I	I
IK-klasse	IK05	IK05
Farge	Hvit RAL 9003. Annen (RAL) farge på forespørsel	Hvit RAL 9003. Annen (RAL) farge på forespørsel
Materiale	Metall	Metall
Montering	Tak / Vegg	Tak / Vegg
Tilkoblings klemme	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²
Driftsspenning (V)	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Total effekt	CB 3,4W / CBA 4,3W	6,3W
Tillatt omgivelsestemperatur	CB -15°C til +55°C / CBA -10°C til +40°C	-10°C til +35°C

SERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

