

Armaturforslag til nødbelysningsprosjekt




Vår nødbelysning er preget av høy pålitelighet og kostnadseffektivitet. Riktig produkt på rett sted skaper forutsetninger for trivelige og trygge arbeidsplasser og offentlige miljøer.

Malux
solutions



Forslag til armaturer for prosjektering av nødlys

Markeringslys (25m leseavstand).

Beskrivelse	Info
<p>Ontec E</p>  <p>Type: Ontec E Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Veggmontasje Mål: L125 B277 D32 mm Annet: IP20</p>	<p>Markeringslys med 25m leseavstand. Utenpåliggende veggmontasje. Piktogram PN, PH, PV inkludert.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
<p>Ontec G</p>  <p>Type: Ontec G Lyskilde: LED/ Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Tak- og Veggmontasje Mål: L200 B251,5 D29 mm Annet: IP20</p>	<p>Markeringslys med 25m leseavstand. For utenpåliggende og innfelt montasje. Piktogram PN, PH, PV inkludert. For ulike montasjesett og HCP, Handicap piktogram, se tilbehør.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>





Artikkel	Art.nr	Tilbehør	Art.nr
Innebygget batteri AT:	781762	HCP piktogramsett	778196
Innebygget batterier overv.:	781763	Ontec E innfellingskit	781960
Sentral strømovervåket:	781764		
Sentral adresserbar:	781765		
Innebygget batteri AT:	777620	HCP piktogramsett	778197
Innebygget batterier overv.:	777622	Ramme for innfelling	777803
Sentral strømovervåket:	777623		
Sentral adresserbar:	777798	Wire 5 m. Kan kuttes i ønsket lengde	778485

Markeringslys for lange leseavstander (40m leseavstand).

Beskrivelse	Info
<p>Primo E 40</p>  <p>Type: Primo E Lyskilde: 40 LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Veggmontasje Mål: L233,3 B410,65 D38,5 mm Annet: IP20</p>	<p>Markeringslys med 40m leseavstand. Utenpåliggende veggmontasje. Samtlige piktogram bestilles separat. Finns med HCP, Handicap piktogram, se tilbehør.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
<p>Primo G 40</p>  <p>Type: Primo G Lyskilde: 40 LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Takmontasje Mål: L266,1 B400 D30 mm Annet: IP20</p>	<p>Markeringslys med 40m leseavstand. Utenpåliggende takmontasje. Samtlige piktogram bestilles separat. For ulike montasjesett og HCP, Handicap piktogram, se tilbehør.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>

Artikkel	Art.nr	Tilbehør	Art.nr
Innebygget batteri AT:	778041		
Innebygget batterier overv.:	778045		
Sentral strømovervåket:	778046		
Sentral adresserbar:	778047		
Innebygget batteri AT:	778040		
Innebygget batterier overv.:	778044		
Sentral strømovervåket:	778042		
Sentral adresserbar:	778043	Wire 5 m. Kan kuttes i ønsket lengde	778485

Markeringslys og nødlys for tøffe miljøer. (IP65).




Beskrivelse	Info
<p>Ontec S M1/M2</p>  <p>Type: Ontec S M1/M2 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Tak- og veggmontasje Mål: L144 B269 D40 mm Annet: IP65. For kaldt klima.</p>	<p>Markeringslys med 25m leseavstand. Utenpåliggende veggmontasje. Piktogram PU, PN, PH, PV inkludert. Kan brukes som dobbeltsidig skilt. For ulike montasjesett og HCP, Handicap piktogram, se tilbehør. Tillat omgivelsestemperatur -15°C...+40°C. Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
<p>Ontec S M1/M2</p>  <p>Type: Ontec S M1/M2 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Tak- og veggmontasje Mål: L144 B269 D40 mm Annet: IP65. For kaldt klima.</p>	<p>Symmetrisk nødlysarmatur for åpne områder. Passer for normale takhøyder mellom ca 2,5 – 6m. Kan monteres utenpåliggende eller innfelt med ramme for innfelling. Tillat omgivelsestemperatur -15°C...+40°C. Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
<p>Ontec S M5</p>  <p>Type: Ontec S M5 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Tak- og veggmontasje Mål: L144 B269 D40 mm Annet: IP65.</p>	<p>Symmetrisk nødlysarmatur for åpne områder. Passer for høyere takhøyder mellom ca 5 – 10m. Kan monteres utenpåliggende eller innfelt med ramme for innfelling, se tilbehør. Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
<p>Ontec S M5 COLD</p>  <p>Type: Ontec S M5 COLD Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Tak- og veggmontasje Mål: L144 B269 D40 mm Annet: IP65. For kaldt klima.</p>	<p>Symmetrisk nødlysarmatur for åpne områder. Passer for høye høyder mellom ca 5 – 10m. Kan monteres utenpåliggende eller innfelt med innfellingsramme. Tillat omgivelsestemperatur -15°C...+40°C. Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>






Artikkel	Art.nr	Tilbehør	Art.nr
Innebygget batteri AT:	777625	Dobbeltsidig skilt med piktogram.	777804
Innebygget batterier overv.:	777629	Ontec S veggfeste 15° – 60°	777806
Sentral strømovervåket:	782668	Ramme for innfelling	777805
Sentral adresserbar:	782669	Ballbeskyttelse	777807
		HCP piktogramsett	778198
Innebygget batteri AT:	777625	Ramme for innfelling	777805
Innebygget batterier overv.:	777629	Ballbeskyttelse	777807
Sentral strømovervåket:	782668	Ontec S veggfeste 15° – 60°	777806
Sentral adresserbar:	782669		
Innebygget batteri AT:	777631	Ramme for innfelling	777805
Innebygget batterier overv.:	777635	Ballbeskyttelse	777807
Sentral strømovervåket:	777637	Ontec S veggfeste 15° – 60°	777806
Sentral adresserbar:	777634		
Innebygget batteri AT:	777632	Ramme for innfelling	777805
Innebygget batterier overv.:	777636	Ballbeskyttelse	777807
		Ontec S veggfeste 15° – 60°	777806



Innfelte nødlysarmaturer for åpne områder – symmetriske.

Beskrivelse	Info
 <p>Ontec C M1</p> <p>Type: Ontec C M1 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Innfelt Mål: Ø90, infälld del Ø65, H13 mm Annet: IP20</p>	<p>Symmetrisk lysbilde for åpne områder. Passer for normale takhøyder mellom ca 2,5 – 6m. Lokaler som matsal, entréer, lobby og samlingslokaler.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
 <p>Ontec R M1</p> <p>Type: Ontec R M1 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Innfelt Mål: L156 B156 H22 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! Tilbehør for innfelling kreves.</p> <p>Symmetrisk lysbilde for åpne områder. Passer for normale takhøyder mellom ca 2,5 – 6m. Lokaler som matsal, entréer, lobby og samlingslokaler.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
 <p>Ontec R M5</p> <p>Type: Ontec R M5 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Innfelt Mål: L156 B156 H22 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! Tilbehør for innfelling kreves.</p> <p>Symmetrisk lysbilde for åpne områder. Passer for takhøyder mellom ca 5 – 10m. Lokaler som matsal, entréer, lobby og samlingslokaler.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>



Innfelte nødlysarmaturer for korridorer og ganger – asymmetriske.

 <p>Ontec C C1</p> <p>Type: Ontec C C1 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Innfelt Mål: Ø90, Innfelt del Ø65, H13 mm Annet: IP20</p>	<p>Asymmetrisk lysbilde for korridorer. Passer for normale takhøyder mellom ca 2,5 – 6m.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
 <p>Ontec R C1</p> <p>Type: Ontec R C1 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Innfelt Mål: L156 B156 H22 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! Tilbehør for innfelling kreves.</p> <p>Asymmetrisk lysbilde for korridorer. Passer for normale takhøyder mellom ca 2,5 – 6m.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
 <p>Ontec R C2</p> <p>Type: Ontec R C2 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Innfelt Mål: L156 B156 H22 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! Tilbehør for innfelling kreves.</p> <p>Asymmetrisk lysbilde for korridorer og gangområder. Passer for høyere takhøyder mellom ca 5 – 10m.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>

Artikkel	Art.nr	Tilbehør	Art.nr
Innebygget batteri AT:	781766		
Innebygget batterier overv.:	781768		
Sentral strømovervåket:	781769		
Sentral adresserbar:	781767		
Innebygget batteri AT:	781778	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	781780		
Sentral strømovervåket:	781781		
Sentral adresserbar:	781779		
Innebygget batteri AT:	777662	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	777664		
Sentral strømovervåket:	777665		
Sentral adresserbar:	777663		



Innebygget batteri AT:	781774		
Innebygget batterier overv.:	781776		
Sentral strømovervåket:	781777		
Sentral adresserbar:	781775		
Innebygget batteri AT:	781770	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	781771		
Sentral strømovervåket:	781772		
Sentral adresserbar:	781773		
Innebygget batteri AT:	777699	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	777700		
Sentral strømovervåket:	777701		
Sentral adresserbar:	777698		

Utenpåliggende nødlisarmaturer for åpne områder – symmetriske.

Beskrivelse	Info
<p>Ontec R M1</p>  <p>Type: Ontec R M1 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Utenpåliggende Mål: L130 B130 H27 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! På vegg-ramme for kabelinnføring fra siden kreves, se tilbehør.</p> <p>Symmetrisk lysbilde for åpne områder. Passer for normale takhøyder mellom ca 2,5 – 6m. Lokaler som matsal, entréer, lobby og samlingslokaler.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
<p>Ontec R M5</p>  <p>Type: Ontec R M5 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Innfelt Mål: L156 B156 H22 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! På vegg-ramme for kabelinnføring fra siden kreves, se tilbehør.</p> <p>Symmetrisk lysbilde for åpne områder. Passer for takhøyder mellom ca 5 – 10m. Lokaler som matsal, entréer, lobby og samlingslokaler.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>


Artikkel	Art.nr	Tilbehør	Art.nr
Innebygget batteri AT:	781778	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	781780	På vegg ramme	778482
Sentral strømovervåket:	781781		
Sentral adresserbar:	781779		
Innebygget batteri AT:	777662	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	777664	På vegg ramme	778482
Sentral strømovervåket:	777665		
Sentral adresserbar:	777663		

Utenpåliggende nødlisarmaturer for korridor og gangområder.

<p>Ontec R C1</p>  <p>Type: Ontec R C1 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Utenpåliggende Mål: L130 B130 H27 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! På vegg-ramme for kabelinnføring fra siden kreves, se tilbehør.</p> <p>Asymmetrisk lysbilde for korridorer og gangområder. Passer for normale takhøyder mellom ca 2,5 – 6m.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
<p>Ontec R C2</p>  <p>Type: Ontec R C2 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Utenpåliggende Mål: L130 B130 H27 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! På vegg-ramme for kabelinnføring fra siden kreves, se tilbehør.</p> <p>Asymmetrisk lysbilde for korridorer og gangområder. Passer for høyere takhøyder mellom ca 5 – 10m.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>




Innebygget batteri AT:	781770	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	781771	På vegg ramme	778482
Sentral strømovervåket:	781772		
Sentral adresserbar:	781773		
Innebygget batteri AT:	777699	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	777700	På vegg ramme	778482
Sentral strømovervåket:	777701		
Sentral adresserbar:	777698		

Utenpåliggende nødlisarmatur for belysning av brannbekjempning og sikkerhetsutrustning.

<p>Ontec R W1</p>  <p>Type: Ontec R - W1 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Utenpåliggende Mål: L130 B130 H27 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! På vegg-ramme for kabelinnføring fra siden kreves, se tilbehør.</p> <p>Monteres i tak. Asymmetrisk tegnet lysbilde for belysning av alarmknapper etc.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
--	--

Innebygget batteri AT:	781787	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	781784	På vegg ramme	778482
Sentral strømovervåket:	781785		
Sentral adresserbar:	781786		

Utenpåliggende nødløysarmaturer for belysning av trapper.

Beskrivelse	Info
<p>Ontec R - W1</p>  <p>Type: Ontec R W1 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Utenpåliggende Mål: L130 B130 H27 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! På vegg ramme for kabelinnføring fra siden kreves, se tilbehør.</p> <p>Asymmetrisk lysbilde Monteres i tak for 5 lux trapper. Montasjehøyde ca 2m.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
<p>Ontec R C2</p>  <p>Type: Ontec R C2 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Utenpåliggende Mål: L130 B130 H27 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! På vegg ramme for kabelinnføring fra siden kreves, se tilbehør.</p> <p>Asymmetrisk lysbilde. Monteres i tak for 5 lux trapper. Passer for normale takhøyder mellom ca 2,5 – 6m.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>
<p>Ontec R M5</p>  <p>Type: Ontec R M5 Lyskilde: LED Farge: Hvit (RAL 9003) Montasje: Utenpåliggende Mål: L130 B130 H27 mm Annet: IP20</p>	<p>OBS! På vegg ramme for kabelinnføring fra siden kreves, se tilbehør.</p> <p>Symmetrisk lysbilde. Monteres i tak for 5 lux trapper. Passer for høyere takhøyder mellom ca 5 – 10m.</p> <p>Hvit. (Spesialfarge etter ønske).</p>

Artikkel	Art.nr	Tilbehør	Art.nr
Innebygget batteri AT:	781787	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	781784	På vegg ramme	778482
Sentral strømovervåket:	781785		
Sentral adresserbar:	781786		
Innebygget batteri AT:	777699	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	777700	På vegg ramme	778482
Sentral strømovervåket:	777701		
Sentral adresserbar:	777698		
Innebygget batteri AT:	777662	Ramme for innfelling	777808
Innebygget batterier overv.:	777664	På vegg ramme	778482
Sentral strømovervåket:	777665		
Sentral adresserbar:	777663		



Mer enn bare belysning

Vi kan hjelpe dere med lysberegninger, prosjektledelse, valg av funksjon og utseende, teknisk support og service av anleggene.

Ta kontakt så forteller vi mer.

Vi arbeider for en sikrere hverdag innen våre virksomhetsområder – industri, kommunikasjon, eiendom, service og ettermarked.



Malux
solutions

Tekniske løsninger for en sikrere verden.

Malux Norge AS, Prinsessealléen 50, 0276 Oslo, Norge
Tlf: 53 21 80 00, E-post: info@malux.no

www.malux.no