



Aktuella lagar och standarder
gällande nödbelysning, exempelvis:

SS-EN 50171 System för avbrottfri elförsörjning
SS-EN 50172 Anläggningar för utrymningsbelysning
SS-EN 1838 Belysning - Nödbelysning
BBR Boverkets byggregler

Underhållsavtal för din nödljusanläggning

En nödljus­an­läg­g­ning innebär en betydande investering för en säkrare vardag. Den är väl värd att vårda på rätt sätt. När du tecknar ett underhållsavtal med oss ser vi till att din nödbelysning fungerar som den ska och att den uppfyller alla de myndighetskrav som finns på området. Du kan också vara trygg i vetskapen att alla inspektioner och kontroller dokumenteras på rätt sätt. Dessutom får du riktigt bra rabatter på både arbete och reservdelar.

Några av de moment som ingår i underhållsavtalet:

- Förbesiktning av anläggningen
- Utbildning på systemets grundläggande funktioner samt reglemente
- Komplet inspektion av anläggningen
- Protokoll och loggbok
- Genomgång av månatlig kontroll enligt checklista
- Prioriterad service
- Telefonsupport

Lätt att göra rätt

Underhållsavtalet innebär att våra erfarna servicetekniker besöker din anläggning och går igenom ditt system steg för steg – från centralenhet och hela vägen ut till armaturen. Eventuella åtgärder vidtas där det behövs och varje steg dokumenteras noggrant. Genom att identifiera eventuella felkällor tidigt kan de totala underhållskostnaderna ofta minska, samtidigt som driftstörningar kan undvikas.



Mer än bara belysning

Vi kan hjälpa er med ljusberäkningar, projektledning, val av funktion och utseende, teknisk support och service av anläggningar.

Hör av er så berättar vi mer.

Malux Sweden AB är ett norrländskt entreprenörsdrivet företag med huvudkontor i hjärtat av Höga Kusten - Örnsköldsvik. Vi arbetar för en säkrare vardag inom våra verksamhetsområden industri, kommunikation, belysning, service och eftermarknad.

Malux
solutions

Tekniska lösningar för en säkrare värld.

Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik
Tel växel: 0660-29 29 00, E-post: info@malux.se.

www.malux.se

Kompletta lösningar inom hänvisnings- och nödbelysning



Bra nödbelysning handlar om så mycket mer än bara driftsäkerhet eller kostnadseffektivitet. Det handlar om en helhet där miljön och människans trygghet sätts i främsta rummet.

Malux
solutions

Ett säkert helhetssystem för nödbelysning

När och om olyckan är framme sätts säkerheten på prov. Till synes små detaljer som nödbelysning blir helt plötsligt avgörande. Det kan vara skillnaden mellan en incident och en tragedi.

Säkerhet kan inte köpas som en produkt, men säkerhetsprodukter kan skapa trygghet. Varje installation har sina unika förutsättningar att ta hänsyn till. Står du inför en ny utmaning så delar vi mer än gärna med oss av våra erfarenheter och kompetens, oavsett vart i Sverige, och vilka behov just din säkerhetslösning har. Vårt engagemang är långsiktigt. Nödbelysning och hänvisningsarmaturer måste enligt lag finnas på platser där många människor vistas, och de måste även fungera i alla lägen. I sortimentet finns bland annat övervakade centralmatade system, fristående (decentraliserade) armaturer, adresserbara armaturer, självtestande armaturer, nödljus med symmetrisk och asymmetrisk ljusbild, hänvisningsskyltar för läsavstånd upp till 60 meter. Produkterna anpassas helt efter kundens behov och önskemål.

Nödbelysningscentral



DATA 2 ULTIMATE

DATA 2 Ultimate

DATA 2 är ett centralt övervakningssystem för styrning och individuell övervakning av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturer med inbyggda batterier från Accenta DATA 2 sortiment. Systemet är avsett för medelstora till stora anläggningar och byggnader och varje kontrollenhet kan hantera upp till 4096 armaturer med hjälp av C-BRIDGE 2 moduler.

DATA 2 Easy

DATA 2 EASY är likt DATA 2 Ultimate ett centralt övervakningssystem för styrning och individuell övervakning av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturer med inbyggda batterier från Accenta DATA 2 sortiment. Systemet är avsett för mindre till medelstora anläggningar och byggnader och varje kontrollenhet kan hantera upp till 512 armaturer med hjälp av C-BRIDGE 2 moduler.

CB-A

CB-A är en nödbelysningscentral med inbyggt batterisystem. Denna nödbelysningscentral utför automatisk individuell funktionsövervakning för max 20 armaturer per krets. Centralen klarar upp till 24 st kretsar, totalt max 480 st armaturer per skåp. Upp till 30720 st med max antal undercentraler anslutna. Nöd- och hänvisningsarmaturer blandas på samma krets. Övervakningen sker via matande kabel vilket gör att man inte behöver dra en separat busskabel.

DATA 2 ULTIMATE

Centralenheten kommunicerar kontinuerligt med armaturerna och säkerställer status samt funktion via auto-test och är försedd med egen intern strömförsörjning.

ELVIS

Kontroll av nödbelysning har aldrig varit enklare, tack vare applikationen ELVIS som är kompatibel DATA 2 Ultimate och DATA 2 Easy. ELVIS visualiserar byggnaderna och installerade armaturer, vilket gör administrationen mycket enklare. Användaren kan placera armaturer i byggplanen för att snabbt upptäcka och kunna diagnostisera felaktig montering. För att öka bekvämligheten ytterligare, så kan ELVIS skicka automatiska rapporter om systemets status till en viss e-postadress.



DATA 2 EASY



CB-A

ONTEC S



- Nödbelysningsarmatur för höga höjder och öppna ytor 522lm, IP65
- Kan monteras utanpåliggande eller infälld med infällnadskit
- Kan användas som dubbelsidig skylt med tillbehör
- Piktogram för höger, vänster och ner ingår.

ONTEC E



- Hänvisningsarmatur med 25m läsavstånd 1W LED-ljuskälla för väggmontage.
- Diskret och elegant nödljusarmatur endast 32mm tjock.
- Hög visibilitet med en luminans på 300cd/m2
- Piktogram för höger, vänster och ner ingår.

ONTEC G



- Dubbelsidig hänvisningsskylt med 1W LED-ljuskälla för tak och väggmontage.
- 25m läsavstånd med hög visibilitet, luminans 300 cd/m².
- Kan monteras utanpåliggande eller infälld med infällnadskit
- Piktogram för höger, vänster och ner ingår.

ONTEC R M5



- Armatur för belysning av öppna ytor, trapp och hög höjd.
- Symmetrisk ljusbild 503lm, IP20.
- 2 LED 5W power LED ljuskälla.

ITECH C2



- Asymmetrisk armatur för belysning av korridor.
- Ljusbild 433 lm, IP65.
- 5W power LED ljuskälla.
- Elektroniken är förseglad för att skydda mot fukt utifrån.

ITECH Z



- Pendelupphängd hänvisningsarmatur med läsavstånd 31m som kan hänga 20, 50 eller 100 cm från taket i standardutförande, beroende på vilken armatur.
- Piktogram för höger, vänster och ner ingår.

Miljö i fokus



Vi arbetar för att främja användande av energibesparande teknik och införande av hållbara lösningar, exempelvis LED armaturer och Lithium-Ion batterier. Vid dimensioneringen av systemanläggningar finns alltid en tanke på lågt materialanvändande med hög livslängd med i beräkningarna. Detta är faktorer som inte bara gynnar miljön utan även kundens totala kostnader för nödbelysning.

